



TEGELPRIMER

Watergedragen primer op basis van kunstharsdispersie voor gladde, niet-zuigende ondergronden zoals bestaande tegelwanden.

TOEPASSINGSGEBIED	Speciaal ontwikkeld voor binnengebruik als hechtlaag op keramische tegels, natuursteen, of andere gesloten ondergronden alvorens bepleistering.
EIGENSCHAPPEN EN MEERWAARDE	Verhoogt hechting op gladde en dichte ondergronden. Geurarm, gebruiksklaar en eenvoudig te verwerken. Transparant na droging.
BEPLEISTERING	Tegelprimer maakt bepleistering op oude tegelwanden of gesloten oppervlakken mogelijk dankzij de filmvormende hechtingsbrug.
ONDERGROND EN VOORBEHANDELING	Reinig grondig met ontvetter en schuurspons. De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig en vetvrij zijn. Goed naspoelen met schoon water.
VERWERKING	• Goed roeren voor gebruik • Niet verdunnen • In een dunne en egale laag aanbrengen met borstel of roller • Vermijd druipers
REINIGING	Gereedschap onmiddellijk reinigen met water.
ADVIES	Aanbrengen tussen 8 °C en 30 °C. Vermijd tocht of condens tijdens de droogtijd. Goed ventileren.
VERBRUIK	Rendement gemiddeld 150-200 g/m², afhankelijk van structuur en gladheid van de ondergrond.
VERDUNNING	Niet verdunnen - product is gebruiksklaar.
OPSLAG	Vorstvrij bewaren in originele, goed gesloten verpakking. Vermijden van direct zonlicht.
VERPAKKING	Verkrijgbaar in 5 kg, 10 kg en 15 kg verpakt in 100% gerecycleerde emmers.
TECHNISCHE GEGEVENS	• Fysische toestand: vloeibaar • Kleur: blauw • Geur: geurarm/karakteristieke geur • pH: 8-9 • Dichtheid: ca. 1,50 g/cm³ • Oplosmiddel: water • VOC-gehalte: max. 1 g/l
VEILIGHEIDSINFORMATIE	Bevat reactiemassa van 2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken (EUH208). Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar (EUH210). VOC-richtlijn: EU-grenswaarde voor dit product (Categorie A/h): 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 1 g/l VOC. Contact met ogen en huid vermijden. Buiten bereik van kinderen houden.

Deze informatie is gebaseerd op de huidige stand van zaken en ervaring. Raadpleeg steeds de veiligheidsfiche voor meer informatie over opslag, verwerking en bescherming.



TEGELPRIMER

Primaire en phase aqueuse a base de dispersion de resine synthetique pour supports lisses et non absorbants comme les anciens carrelages muraux.

DOMAINE D'APPLICATION	Specialement conçu pour une utilisation interieure comme couche d'accrochage sur carrelages ceramiques, pierre naturelle ou autres supports fermes avant l'enduisage.
CARACTÉRISTIQUES ET VALEUR AJOUTÉE	Ameliore l'adherence sur supports fermes et lisses. Faible odeur, pret a l'emploi et facile a appliquer. Devient transparent apres sechage.
PLÂTRAGE	La primaire permet l'application d'enduit sur des surfaces fermes comme des anciens carrelages grace a la couche d'accrochage formee.
SUPPORT ET PRÉPARATION	Nettoyer soigneusement avec un degreissant et une eponge abrasive. Le support doit etre propre, sec, resistant et exempt de graisse. Rincer a l'eau claire.
APPLICATION	• Bien remuer avant usage • Ne pas diluer • Appliquer en couche fine et uniforme avec brosse ou rouleau • Eviter les coulures
NETTOYAGE	Nettoyer immediatement les outils a l'eau.
CONSEILS	Appliquer entre 8 °C et 30 °C. Eviter les courants d'air ou la condensation pendant le sechage. Bien ventiler.
CONSOMMATION	Consommation moyenne : 150-200 g/m ² selon la structure et la planeite du support.
DILUTION	Ne pas diluer produit pret a l'emploi.
STOCKAGE	Conserver a l'abri du gel, dans l'emballage d'origine bien ferme. Proteger du soleil.
EMBALLAGE	Disponible en seaux de 5 kg, 10 kg et 15 kg – fabriqués à 100 % à partir de plastique recyclé.
DONNÉES TECHNIQUES	• État physique : liquide • Couleur : bleu • Odeur : caracteristique • pH : 8-9 • Densité : env. 1,50 g/cm³
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ	Contient un melange de 2-methyl-2H-isothiazol-3-one et de 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Peut provoquer une reaction allergique (EUH208). Fiche de donnees de securite disponible sur demande (EUH210). Directive COV : Valeur limite de IUE pour ce produit (Categorie A/h) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/l de COV. Eviter le contact avec les yeux et la peau. Tenir hors de portee des enfants.

Ces informations sont basées sur l'état actuel des connaissances et l'expérience.
Veuillez toujours consulter la fiche de données de sécurité pour plus d'informations concernant le stockage, la mise en œuvre et la protection.