



BETONCONTACT

Gebruiksklare, watergedragen hechtprimer op basis van kunstharsdispersie.

TOEPASSINGSGEBIED	Ontwikkeld voor het voorbehandelen van gladde en niet-zuigende ondergronden zoals beton. Voor binnengebruik.
EIGENSCHAPPEN EN MEERWAARDE	• Zorgt voor optimale hechting van pleisters op gladde ondergronden. • Gebruiksklaar. • Geurloos. • Licht rode kleur voor visuele controle.
BEPLEISTERING	Aanbevolen als contactlaag voor gipspleisters of cementgebonden pleisters op beton.
ONDERGROND EN VOORBEHANDELING	Ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, stof- en vetvrij zijn. Losse delen verwijderen.
VERWERKING	• Gebruiksklaar, niet verdunnen. • Goed roeren voor gebruik. • Aanbrengen met roller of borstel. • Vermijd overbelasting of druppelvorming.
REINIGING	Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.
ADVIES	Verwerken bij temperaturen tussen 8°C en 30°C. Enkel toepassen in goed geventileerde binnenruimtes.
VERBRUIK	Afhankelijk van structuur van de ondergrond en applicatiemethode, gemiddeld ± 150 g/m².
VERDUNNING	Niet verdunnen gebruiksklaar product.
OPSLAG	Vorstvrij en goed afgesloten bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.
VERPAKKING	Verkrijgbaar in 5 kg, 10 kg en 15 kg verpakt in 100% gerecycleerde emmers.
TECHNISCHE GEGEVENS	• Fysische toestand: vloeibaar • Kleur: licht rood • Geur: geurloos • pH: 8-9 • Dichtheid: 1,29 g/cm³ • Oplosbaarheid: volledig mengbaar met water
VEILIGHEIDSINFORMATIE	Bevat isothiazolinonen (CMIT/MIT): kan allergische reactie veroorzaken. Niet in het riool of milieu lozen. Veiligheidsfiche op aanvraag beschikbaar.

Deze informatie is gebaseerd op de huidige stand van zaken en ervaring. Raadpleeg steeds de veiligheidsfiche voor meer informatie over opslag, verwerking en bescherming.



BETONCONTACT

Primaire d'accrochage prêt à l'emploi, en phase aqueuse, à base de dispersion de résine synthétique.

DOMAINE D'APPLICATION	Conçu pour le pretraitement des supports lisses et non absorbants comme le béton. Pour usage intérieur uniquement.
CARACTÉRISTIQUES ET VALEUR AJOUTÉE	• Assure une excellente adhérence des enduits sur les surfaces lisses. • Prêt à l'emploi. • Inodore. • Couleur rouge clair pour contrôle visuel.
PLÂTRAGE	Recommande comme couche d'accrochage pour les enduits à base de plâtre ou de ciment sur béton.
SUPPORT ET PRÉPARATION	Le support doit être propre, sec, solide, sans poussière ni graisse. Éliminer les parties non adhérentes.
APPLICATION	• Bien remuer avant usage. • Ne pas diluer. • Appliquer au rouleau ou à la brosse. • Éviter les coulures.
NETTOYAGE	Nettoyer les outils immédiatement après usage avec de l'eau.
CONSEIL	Appliquer entre 8°C et 30°C. Uniquement en intérieur, dans des espaces bien ventilés.
CONSOMMATION	Selon la nature du support et la méthode d'application : env. 150 g/m².
DILUTION	Ne pas diluer produit prêt à l'emploi.
STOCKAGE	Conserver à l'abri du gel, dans l'emballage d'origine bien fermé. Protéger de la lumière directe.
EMBALLAGE	Disponible en seaux de 5 kg, 10 kg et 20 kg – fabriqués à 100 % à partir de plastique recyclé.
DONNÉES TECHNIQUES	• État physique : liquide • Couleur : rouge clair • Odeur : inodore • pH : 8-9 • Densité : 1,29 g/cm³ • Solubilité : totalement miscible à l'eau
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ	Contient des isothiazolinones (CMIT/MIT) : peut provoquer une réaction allergique. Ne pas rejeter dans l'égout ni dans l'environnement. FDS disponible sur demande.

Ces informations sont basées sur l'état actuel des connaissances et l'expérience. Veuillez toujours consulter la fiche de données de sécurité pour plus d'informations concernant le stockage, la mise en œuvre et la protection.