

Artikelnr.: 337-30245MTS WOOD AQUA PRIMER  
Afdrukdatum: 21.03.2024 Datum bewerking: 19.12.2023  
Versie: 40-4 Datum van uitgave: 19.12.2023

NL  
Pagina 1 / 8

## **RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**

### **1.1. Productidentificatie**

Artikelnr. (producent/leverancier) 337-30245MTS  
Productnaam/naam WOOD AQUA PRIMER

### **1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

**Relevante identificeerbare toepassingen**  
Verf en lak

### **1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

**Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

MTS GROUP BV  
Tweemontstraat 66-70  
2100 Deurne  
België

Telefoon: +32 3 3186131  
Telefax:  
E-mail info@relux.be  
www.relux.be

#### **informatieverstrekend contact:**

MTS GROUP BV +323 3186131

E-mail:

info@mtsgroup.be

Telefoonnummer voor noodgevallen: (+352) 23 63 23 -740

### **1.4. Dit nummer is uitsluitend gedurende de kantooruren bereikbaar.**

## **RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**

### **2.1. Indeling van de stof of het mengsel**

**Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

De mengsel is geklasseerd als niet gevaarlijk in de zin van de verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

### **2.2. Etiketteringselementen**

**Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

**Gevarenpictogrammen**

**Gevarenaanduidingen**

niet van toepassing

**Veiligheidsaanbevelingen**

niet van toepassing

**Gevarenbestemmende component(e)n voor de etikettering**

niet van toepassing

**Aanvullende gevarenkenmerken**

EUH211 Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

### **2.3. Andere gevaren**

Er is geen informatie beschikbaar.

## **RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

### **3.2. Mengsels**

**Beschrijving** Kleur

**Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

| EG-nr.          | REACH-nr.                  | gew-% |
|-----------------|----------------------------|-------|
| CAS-nr.         | Chemische naam             |       |
| Catalogusnummer | Klassificatie // Opmerking |       |
|                 |                            |       |

Artikelnr.: 337-30245MTS WOODAQUA PRIMER  
Afdrukdatum: 21.03.2024 Datum bewerking: 19.12.2023  
Versie: 40-4 Datum van uitgave: 19.12.2023

NL  
Pagina 2 / 8

|              |                                                                                                 |         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 203-905-0    | 01-2119475108-36                                                                                |         |
| 111-76-2     | 2-butoxyethanol                                                                                 | 1 - 2,5 |
| 603-014-00-0 | Acute Tox. 4 H332 / Acute Tox. 4 H302 / Skin Irrit. 2 H315 / Eye Irrit. 2 H319                  |         |
|              | Acute toxiciteitsschatting (ATE): ATE (oraal): 1200 mg/kg lg / ATE (inhalatie, damp): 2,00 mg/L |         |

#### Aanvullende informatie

Volledige tekst van classificaties: zie rubriek 16

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

##### Algemene informatie

Als er symptomen optreden of in geval van twijfel een arts consulteren. Bij bewusteloosheid niet door de mond laten opnemen, in stabiele ligging op de zij brengen en een arts consulteren.

##### Na inhalatie

Slachtoffer naar de frisse lucht brengen en warm en rustig houden. Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand kunstmatige beademing.

##### Na huidcontact

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Geen oplosmiddelen of verdunningen gebruiken.

##### Bij oogcontact

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk medisch advies inwinnen.

##### Na inslikken

Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Onmiddellijk medisch advies inwinnen. Slachtoffer rustig houden. GEEN braken opwekken.

#### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Als er symptomen optreden of in geval van twijfel een arts consulteren.

#### 4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

elementaire hulp, decontaminatie, symptomatische behandeling.

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1. Blusmiddelen

##### Geschikte blusmiddelen

alcoholbestendig schuim, kooldioxide, poeder, sproeiveel, (water)

##### Ongeschikte blusmiddelen

harde waterstraal

#### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij brand ontstaat er dikke, zwarte rook. Blootstelling aan de afbraakproducten kan een gevaar voor de gezondheid opleveren.

#### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Ademhalingstoestel gereedhouden. Gesloten containers in de buurt van brandhaard met water koelen. Bluswater niet in de riolering of oppervlaktewater laten lopen.

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Lucht in het getroffen gebied binnenlaten. Dampen niet inademen.

#### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of open wateren lozen. Bij vervuiling van rivieren, meren of rioolbuizen bevoegde instanties informeren.

#### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Uitgelopen materiaal met onbrandbaar absorptiemiddel (bijv. zand, aarde, vermiculite, kiezelgoer) omgrenzen en voor de verwijdering conform de lokale bepalingen in de hiertoe bestemde containers deponeren (zie hoofdstuk 13). Nareinigen met reinigingsmiddelen, geen oplosmiddelen gebruiken.

#### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Beveiligingsvoorschriften (zie rubriek 7 en 8) in acht nemen.

Artikelnr.: 337-30245MTS WOODAQUA PRIMER  
Afdrukdatum: 21.03.2024 Datum bewerking: 19.12.2023  
Versie: 40-4 Datum van uitgave: 19.12.2023

NL  
Pagina 3 / 8

## **RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

### **7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

#### **Maatregelen in verband met veilig hanteren**

De vorming van ontvlambare of explosieve dampconcentraties in de lucht en het overschrijden van de werkplekgrenswaarde voorkomen. Het materiaal alleen op plaatsen gebruiken, waar open licht, vuur en andere ontvlammingsbronnen uit de buurt blijven. Elektrische apparaten dienen conform de erkende standaard te zijn beschermd. Bij hittebronnen, vonken en open vuur vandaan houden. Alleen gereedschap gebruiken, dat geen vonken veroorzaakt. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Stofdeeltjes, partikels en spuitnevel bij het gebruik van dit preparaat niet inademen. Inademen van slijpstof voorkomen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8. Gebruik nooit druk om container te legen - geen drukcontainer! Altijd in containers bewaren die van hetzelfde materiaal als de oorspronkelijke container gemaakt zijn. Wettelijke beschermings- en veiligheidsvoorschriften navolgen.

#### **Verdere informatie**

De dichtheid van dampen is groter dan die van lucht. Dampen vormen met lucht ontplofbare mengsels.

### **7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

#### **Aan opslagruimtes en containers gestelde eisen**

Opslag conform de Duitse verordening inzake bedrijfsveiligheid. In goed gesloten verpakking bewaren. Gebruik nooit druk om container te legen - geen drukcontainer! Roken verboden. Verboden toegang voor onbevoegden. Container goed afgesloten en staande opslaan om leeglopen te verhinderen. Vloeren moeten aan de "Richtlijnen voor de preventie van ontbrandingsgevaar als gevolg van elektrostatische ontladingen (TRGS 727)" voldoen.

#### **Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten**

Verwijderd houden van sterke zuren en basische materialen zoals oxidatiemiddelen.

#### **Verdere informatie over de opslagcondities**

Houd u aan de aanbevelingen op het etiket. In goed geventileerde en droge ruimte bij 15 °C tot 30 °C opslaan. Tegen hitte en zonlicht beschermen.

Op grond van het aandeel organische oplosmiddelen in het product:

Tegen hitte en zonlicht beschermen. In goed gesloten verpakking bewaren. Ontstekingsbronnen verwijderen. Roken verboden. Verboden toegang voor onbevoegden. Container goed afgesloten en staande opslaan om leeglopen te verhinderen.

### **7.3. Specifiek eindgebruik**

letten op technisch blad met toelichtingen en verklaringen. Lees voor gebruik de handleiding.

## **RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**

### **8.1. Controleparameters**

#### **Werkplaatsgrenswaarden:**

2-butoxyethanol

Catalogusnummer 603-014-00-0 / EG-nr. 203-905-0 / CAS-nr. 111-76-2

GSW, TGG 8 uur: 100 mg/m<sup>3</sup>; 20,4 ppm

GSW, STEL: 246 mg/m<sup>3</sup>; 50 ppm

Opmerking: (kan door de huid in het lichaam worden opgenomen)

#### **Aanvullende informatie**

TGG 8 uur : werkplekgrenswaarde voor langdurige blootstelling

STEL : werkplekgrenswaarde voor kortstondige blootstelling

Ceiling : piekbegrenzing

#### **DNEL:**

2-butoxyethanol

Catalogusnummer 603-014-00-0 / EG-nr. 203-905-0 / CAS-nr. 111-76-2

DNEL langdurig dermaal (systemisch), Werknemers: 75 mg/kg

DNEL acuut inhalatief (systemisch), Werknemers: 652 mg/m<sup>3</sup>

DNEL langdurig inhalatief (systemisch), Werknemers: 98 mg/m<sup>3</sup>

### **8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

Voor goede ventilatie zorgen. Dit kan door lokale resp. ruimteafzuiging worden bereikt. Indien dit niet voldoende is om de concentraties aerosol- en oplosmiddeldampen onder de werkplekgrenswaarden te houden, dient een geschikt ademhalingsapparaat te worden gedragen.

#### **Persoonlijke bescherming**

Artikelnr.: 337-30245MTS WOODAQUA PRIMER  
Afdrukdatum: 21.03.2024 Datum bewerking: 19.12.2023  
Versie: 40-4 Datum van uitgave: 19.12.2023

NL  
Pagina 4 / 8

#### **Bescherming van de ademhalingswegen**

Ligt de oplosmiddelconcentratie boven de werkplekgrenswaarden, dient een voor dit doeleinde geschikt en goedgekeurd ademhalingsapparaat te worden gedragen.

#### **Bescherming van de handen**

Bij langdurig of herhaald hanteren dient het handschoenmateriaal te worden gebruikt: NBR (Nitrilrubber)  
dikte van het handschoenenmateriaal > 0,4 mm ; Doordringtijd > 480 min.

De instructies en informatie van de producent van beschermingshandschoenen ten aanzien van het gebruik, de opslag, het onderhoud en het vervangen dienen in acht te worden genomen. Doordringingstijd van het handschoenmateriaal in afhankelijkheid van de sterkte en de duur van de blootstelling aan de huid. Aanbevolen handschoenenfabrikaten EN ISO 374  
Beschermdende crèmes kunnen helpen om blootgestelde delen van de huid te beschermen. Na contact met het product dienen deze in geen geval te worden gebruikt.

#### **Bescherming van de ogen/het gezicht**

Bij spuitgevaar goedsluitende beschermingsbril dragen.

#### **Lichaamsbescherming**

Dragen van antistatisch kleding uit natuurlijke vezel (katoen) of hittebestendige synthetische vezels.

#### **Beschermingsmaatregelen**

Na contact huidoppervlakken grondig reinigen met water en zeep of geschikt reinigingsmiddel gebruiken.

#### **Beheersing van milieublootstelling**

Niet in de riolering of open wateren lozen. Zie rubriek 7. Er zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk.

### **RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**

#### **9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

\*

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Fysische toestand:</b>                     | <b>Vloeibaar</b>                         |
| <b>Kleur:</b>                                 | <b>zie etiket</b>                        |
| <b>Geur:</b>                                  | <b>karakteristiek</b>                    |
| <b>Geurdrempelwaarde:</b>                     | <b>niet van toepassing</b>               |
| <b>Smeltpunt/vriespunt:</b>                   | <b>1843 °C</b><br>Bron: Titanium dioxide |
| <b>Beginkookpunt en kooktraject:</b>          | <b>100 °C</b><br>Bron: water             |
| <b>Ontvlambaarheid</b>                        | <b>niet van toepassing</b>               |
| <b>Onderste en bovenste explosiegrens:</b>    |                                          |
| Onderste explosiegrens:                       | <b>niet van toepassing</b>               |
| Bovenste ontploffingsgrens:                   | <b>niet van toepassing</b>               |
| <b>Vlampunt:</b>                              | <b>niet van toepassing</b>               |
| <b>Zelfontbrandingstemperatuur:</b>           | <b>240 °C</b><br>Bron: 2-butoxyethanol   |
| <b>Ontledingstemperatuur:</b>                 | <b>niet van toepassing</b>               |
| <b>pH bij 20 °C:</b>                          | <b>niet van toepassing</b>               |
| <b>Kinematische viscositeit (40°C):</b>       | <b>2945,74 mm²/s</b>                     |
| <b>Viscositeit bij 20 °C:</b>                 | <b>3800 mPa* s</b>                       |
| <b>Oplosbaarheid:</b>                         |                                          |
| Oplosbaarheid in water bij 20 °C:             | <b>mengbaar</b>                          |
| <b>Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:</b> | <b>zie rubriek 12</b>                    |
| <b>Dampspanning bij 20 °C:</b>                | <b>8,8119 mbar</b>                       |
| <b>Dichtheid en/of relatieve dichtheid:</b>   |                                          |
| Dichtheid bij 20 °C:                          | <b>1,26 g/cm³</b>                        |
| <b>Relatieve dampdichtheid:</b>               | <b>niet van toepassing</b>               |
| <b>deeltjeskarakteristieken:</b>              | <b>niet van toepassing</b>               |

#### **9.2. Overige informatie**

\*

Artikelnr.: 337-30245MTS WOODAQUA PRIMER  
Afdrukdatum: 21.03.2024 Datum bewerking: 19.12.2023  
Versie: 40-4 Datum van uitgave: 19.12.2023

NL  
Pagina 5 / 8

**Vaststofgehalte:** 58 gew-%  
**oplosmiddelgehalte:**  
**Organische oplosmiddelen.:** 2 gew-%  
**Water:** 38 gew-%

## **RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**

### **10.1. Reactiviteit**

Er is geen informatie beschikbaar.

### **10.2. Chemische stabiliteit**

Bij toepassing van de aanbevolen voorschriften voor opslag en behandeling stabiel. Verdere gegevens over de juiste manier van bewaren: zie rubriek 7.

### **10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties**

Verwijderd houden van sterke zuren, sterke basen en sterke oxidatiemiddelen, om exotherme reacties te vermijden.

### **10.4. Te vermijden omstandigheden**

Bij toepassing van de aanbevolen voorschriften voor opslag en behandeling stabiel. Verdere gegevens over de juiste manier van bewaren: zie rubriek 7. Door hoge temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan.

### **10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

niet van toepassing

### **10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten**

Door hoge temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan, b.v.: kooldioxide, koolmonoxide, rook, stikstofoxide.

## **RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**

### **11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**

#### **Acute toxiciteit**

Titanium dioxide

oraal, LD50, Rat: > 5000 mg/kg

2-butoxyethanol

oraal, LD50, Rat: 1300 mg/kg

inhalatief (dampen), LC50, Rat: 2 mg/L (4 h)

#### **Huidcorrosie/-irritatie; Ernstig oogletsel/oogirritatie**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### **CMR-effecten (kankerverwekkende, erfgoedveranderende alsmede voortplantingsbedreigende effecten)**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### **STOT bij eenmalige blootstelling; STOT bij herhaalde blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### **Gevaar bij inademing**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### **Praktische/menselijke ervaringen**

Het inademen van oplosmiddelen in een hoeveelheid groter dan de GSW-waarde kan schadelijk zijn voor de gezondheid en bijv. de slijmvliezen en ademhalingsorganen irriteren en de lever, de nieren en het centrale zenuwstelsel aantasten.

Symptomen hiervoor zijn: hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, spierzwakte, bedwelmdheid, in ernstige gevallen: bewusteloosheid. Bij huidresorptie kunnen oplosmiddelen enkele van de bovengenoemde effecten veroorzaken. Herhaalde of langdurige blootstelling aan het product kan resulteren in het verwijderen van de vetten uit de huid, waardoor niet allergische contact-eczeem kan ontstaan. Spetters kunnen irritatie van het oog en herstelbare letsel veroorzaken.

#### **Samenvattende beoordeling van de CMR-eigenschappen**

De inhoudsstoffen van dit mengsel voldoen niet aan de criteria voor de CMR-categorieën 1A of 1B volgens CLP.

### **11.2. Informatie over andere gevaren**

#### **Hormoonontregelende eigenschappen**

Er is geen informatie beschikbaar.

Artikelnr.: 337-30245MTS WOODAQUA PRIMER  
Afdrukdatum: 21.03.2024 Datum bewerking: 19.12.2023  
Versie: 40-4 Datum van uitgave: 19.12.2023

NL  
Pagina 6 / 8

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  
Niet in de riolering of open wateren lozen.

### 12.1. Toxiciteit

2-butoxyethanol

Vistoxiciteit, LC50: 1474 mg/L (96 h)

Daphnientoxiciteit, EC50: 1550 mg/L (48 h)

Algentoxiciteit, ErC50: 1840 mg/L (72 h)

### Langdurig Ecotoxiciteit

Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar.

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar.

### 12.3. Bioaccumulatie

Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar.

### Bioconcentratiefactor (BCF)

Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar.

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar.

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Er is geen informatie beschikbaar.

### 12.7. Andere schadelijke effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

#### Instructies voor verwijdering / Product

##### Aanbeveling

Niet in de riolering of open wateren lozen. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Afvalverwerking volgens richtlijn 2008/98/EG omvattende afval en gevaarlijk afval.

#### IAanbevelingslijst voor afvalsleutel/afvalaanduidingen volgens EAKV

080111\*

Afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

\*Afvalstof volgens Richtlijn 2008/98/EG (kaderrichtlijn afvalstoffen).

#### Instructies voor verwijdering / Verpakking

##### Aanbeveling

Niet vervuilde en volledig lege verpakkingen kunnen nogmaals gebruikt worden. Niet volgens voorschrift leeggemaakte verpakkingen zijn bijzonder afval.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

### 14.1. VN-nummer of ID-nummer

niet van toepassing

### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

### 14.3. Transportgevaarenklasse(n)

niet van toepassing

### 14.4. Verpakkingsgroep

niet van toepassing

### 14.5. Milieugevaren

Landtransport (ADR/RID)

niet van toepassing

Mariene verontreiniger

niet van toepassing

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Artikelnr.: 337-30245MTS WOODAQUA PRIMER  
Afdrukdatum: 21.03.2024 Datum bewerking: 19.12.2023  
Versie: 40-4 Datum van uitgave: 19.12.2023

NL  
Pagina 7 / 8

Transport altijd in gesloten, rechtop staande en veilige containers. Waarborg dat de personen die het product transporteren, weten wat in het geval van een ongeval of het uitlopen van het product te doen is.  
Maatregelen in verband met veilig hanteren: zie paragrafen 6 - 8

#### **Verdere informatie**

##### **Landtransport (ADR/RID)**

code tunnelbeperking -

##### **Transport op open zee (IMDG)**

EmS nummer niet van toepassing

#### **14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten**

Geen vervoer in bulk, in overeenstemming met IBC - code.

### **RUBRIEK 15: Regelgeving**

#### **15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

##### **EU-voorschriften**

##### **Richtlijn 2010/75/EU over industriële emissies [Industrial Emissions Directive]**

VOS-waarde (in g/L): 30

##### **Richtlijn 2004/42/EG over emissiebeperking van VOS uit verf en lak**

VOS-productcategorie: (Cat. A/i) ; VOS-grenswaarde: 140 g/l

Maximaal VOS-gehalte van het gebruiksklare product (in g/L): 30

##### **Nationale voorschriften**

##### **Aanwijzingen voor werkgelegenheidsrestricties**

Werkrestricties conform de Zwangerschapsrichtlijn (92/85/EEG) voor aanstaande of zogende moeders in acht nemen.

Werkrestricties volgens de wet betreffende de bescherming van jongeren op het werk (94/33/EG) in acht nemen.

#### **15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling**

**Een chemischeveiligheidsbeoordeling heeft voor de volgende stoffen in dit mengsel plaatsgevonden:**

| <b>EG-nr.<br/>CAS-nr.</b> | <b>Chemische naam</b> | <b>REACH-nr.</b> |
|---------------------------|-----------------------|------------------|
| 203-905-0                 | 2-butoxyethanol       | 01-2119475108-36 |
| 111-76-2                  |                       |                  |

### **RUBRIEK 16: Overige informatie**

#### **De volledige tekst van de indeling van rubriek3:**

|                      |                                |                                    |
|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Acute Tox. 4 / H332  | Acute toxiciteit (inhalatief)  | Schadelijk bij inademing.          |
| Acute Tox. 4 / H302  | Acute toxiciteit (oraal)       | Schadelijk bij inslikken.          |
| Skin Irrit. 2 / H315 | Huidcorrosie/-irritatie        | Veroorzaakt huidirritatie.         |
| Eye Irrit. 2 / H319  | Ernstig oogletsel/oogirritatie | Veroorzaakt ernstige oogirritatie. |

#### **Afkortingen en acroniemen**

|          |                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR      | Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg                                             |
| AGW      | Werkplaatsgrenswaarden                                                                                                                        |
| BGW      | Biologische grenswaarde                                                                                                                       |
| CAS      | Chemische abstracte service                                                                                                                   |
| CLP      | Indeling, etikettering en verpakking                                                                                                          |
| CMR      | Carcinogeen, mutageen of reproductietoxisch                                                                                                   |
| DIN      | Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard) |
| DNEL     | Afgeleide dosis zonder effect                                                                                                                 |
| EAKV     | European Waste Catalogue                                                                                                                      |
| EC       | Effectieve concentratie                                                                                                                       |
| EG       | Europese Gemeenschap                                                                                                                          |
| EN       | Europese Norm                                                                                                                                 |
| IATA-DGR | Internationaal verbond van luchtvervoerders – Regelgeving gevaarlijke goederen                                                                |
| IBC Code | Internationale Code voor de bouw en uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren                                      |
| ICAO-TI  | International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air                             |

**Veiligheidsinformatieblad**  
**volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)**  
**volgens Verordening (EU) 2020/878**



|              |              |                               |              |
|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| Artikelnr.:  | 337-30245MTS | WOODAQUA PRIMER               |              |
| Afdrukdatum: | 21.03.2024   | Datum bewerking: 19.12.2023   | NL           |
| Versie:      | 40-4         | Datum van uitgave: 19.12.2023 | Pagina 8 / 8 |

|           |                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IMDG-code | Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee                           |
| ISO       | Internationale Organisatie voor Standaardisatie                                                 |
| LC        | Letale concentratie                                                                             |
| LD        | Letale dosis                                                                                    |
| MARPOL    | Internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen                          |
| OESO      | Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling                                       |
| PBT       | Persistent, bioaccumulerend en toxisch                                                          |
| PNEC      | Voorspelde concentratie zonder effect                                                           |
| REACH     | Registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen |
| RID       | Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen               |
| UN        | United Nations                                                                                  |
| VOS       | Vluchtige organische stoffen                                                                    |
| zPzB      | zeer persistente en zeer bioaccumulerende                                                       |

**Verdere informatie**

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad baseren op onze huidige kennis van de stand van zaken en voldoen aan nationale alsmede EU-bepalingen. Zonder schriftelijke toestemming mag het product niet voor een anders als het in rubriek 1 genoemde doeleinde worden gebruikt. Het is te allen tijde de taak van de gebruiker om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om aan de in lokale regelingen en wetten vastgelegde eisen te voldoen. De gegevens in dit veiligheidsinformatieblad beschrijven de veiligheidseisen die aan ons product worden gesteld en vormen geen waarborg wat betreft de producteigenschappen.

\* Data gewijzigd ten opzichte van eerdere versies

**Fiche de données de sécurité**  
**conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)**  
**conforme Règlement (CE) 2020/878**



N° de l'article: 337-30245MTS WOOD AQUA PRIMER  
Date d'édition: 21.03.2024 Date d'exécution: 19.12.2023  
Version: 40-4 Date d'émission: 19.12.2023

FR  
Page 1 / 8

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise**

**1.1. Identificateur de produit**

N° de l'article (producteur/fournisseur) 337-30245MTS  
Nom commercial du produit/désignation WOOD AQUA PRIMER

**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

**Utilisations identifiées pertinentes**

Peintures et vernis

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

**Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

MTS GROUP BV

Tweemontstraat 66-70

2100 Deurne

Belgique

Téléphone: +32 3 3186131

Télécopie:

E-mail [info@mtsgroup.be](mailto:info@mtsgroup.be)

[www.relux.be](http://www.relux.be)

**département de linformation:**

MTS GROUP BV

+32 3 3186131

E-mail

[info@mtsgroup.be](mailto:info@mtsgroup.be)

Numéro de téléphone d'appel d'urgence: (+352) 23 63 23 -740

Ce numéro n'est joignable que pendant les heures d'ouverture du bureau.

**1.4.**

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

**2.1. Classification de la substance ou du mélange**

**Classification selon règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

Le mélange est classé non dangereux selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP].

**2.2. Éléments d'étiquetage**

**Étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

**Pictogrammes des risques**

**Mentions de danger**

non applicable

**Conseils de prudence**

non applicable

**Composant(s) déterminant la classification de danger pour l'étiquetage**

non applicable

**Informations supplémentaires sur les dangers**

EUH211 Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

**2.3. Autres dangers**

Aucune information disponible.

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants**

**3.2. Mélanges**

Description Couleur

**Classification selon règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

N°CE Numéro d'enregistrement REACH

n°CAS Désignation

Numéro d'index Classification // Remarque

pds %

N° de l'article: 337-30245MTS WOOD AQUA PRIMER  
Date d'édition: 21.03.2024 Date d'exécution: 19.12.2023  
Version: 40-4 Date d'émission: 19.12.2023

FR  
Page 2 / 8

|              |                                                                                |         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 203-905-0    | 01-2119475108-36                                                               |         |
| 111-76-2     | 2-butoxyéthanol                                                                | 1 - 2,5 |
| 603-014-00-0 | Acute Tox. 4 H332 / Acute Tox. 4 H302 / Skin Irrit. 2 H315 / Eye Irrit. 2 H319 |         |
|              | Estimation de la toxicité aiguë (ETA): ETA (par voie orale): 1200 mg/kg p.c. / |         |
|              | ETA (inhalation, vapeur): 2,00 mg/L                                            |         |

#### Indications diverses

Texte intégral des classifications: voir section 16

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### 4.1. Description des mesures de premiers secours

##### Remarques générales

Si des symptômes apparaissent ou en cas de doute, consulter un médecin. En cas de perte de conscience, ne rien administrer par voie buccale, mise en décubitus latéral et consulter un médecin.

##### En cas d'inhalation

Transporter la victime à l'air libre, la protéger par une couverture et la maintenir immobile. Respiration artificielle en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire

##### Après contact avec la peau

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon. N'employer ni solvants, ni diluants.

##### Après contact avec les yeux

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Demander immédiatement un avis médical.

##### En cas d'ingestion

En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). Demander immédiatement un avis médical. Garder la victime au calme. NE PAS faire vomir.

#### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Si des symptômes apparaissent ou en cas de doute, consulter un médecin.

#### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aide élémentaire, décontamination, traitement symptomatique.

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1. Moyens d'extinction

##### Moyens d'extinction appropriés

mousse résistante à l'alcool, dioxyde de carbone, Poudre, brouillard, (eau)

##### Moyens d'extinction inappropriés

jet d'eau de forte puissance

#### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie, formation d'une épaisse fumée noire. L'inhalation des produits de décomposition dangereux présente un danger grave pour la santé.

#### 5.3. Conseils aux pompiers

Tenir un appareil de protection respiratoire à disposition. Refroidir avec de l'eau les récipients fermés se trouvant à proximité du foyer d'incendie. Ne pas laisser s'écouler l'eau d'extinction dans les canalisations, le sol ou le milieu aquatique.

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ventiler la zone concernée. Ne pas inspirer les vapeurs.

#### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. En cas de pollution de cours d'eau, de lacs ou de canalisations, informer les autorités compétentes selon les réglementations locales.

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Délimiter le matériel usé avec un absorbant ininflammable (par ex. du sable, de la terre, de la vermiculite, de la diatomite) et pour son élimination, respecter les directives locales en le plaçant dans des conteneurs prévus à cet effet (cf chapitre 13). Effectuer ensuite un nettoyage avec des détergents. Ne pas utiliser de solvants.

#### 6.4. Référence à d'autres rubriques

N° de l'article: 337-30245MTS WOOD AQUA PRIMER  
Date d'édition: 21.03.2024 Date d'exécution: 19.12.2023  
Version: 40-4 Date d'émission: 19.12.2023

FR  
Page 3 / 8

Respecter la directive concernant la protection (voir rubriques 7 et 8).

## **RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

### **7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

#### **Précautions de manipulation**

Éviter la formation de concentrations explosives et inflammables de vapeur dans l'air et le dépassement des valeurs limites au poste de travail. Utiliser la matière uniquement dans les endroits à l'écart d'une lumière nue, d'un foyer ou d'autres sources d'ignition. Les appareils électriques doivent être protégés selon les normes en vigueur. Tenir éloigné de toute source de chaleur, d'étincelle ou de flamme ouverte. Utiliser des outils pare-étincelle. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas respirer les poussières, les particules et les pulvérisations lors de l'utilisation de cette préparation. Éviter de respirer la poussière d'aiguisage. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Protection individuelle: voir rubrique 8. Ne jamais vider le réservoir à l'aide de pression – il ne s'agit pas d'un réservoir sous pression! Toujours conserver dans des conteneurs de même matière que le conteneur original. Suivre les prescriptions légales de protection et de sécurité.

#### **Indications diverses**

Les vapeurs sont plus lourdes que l'air. Les vapeurs forment avec l'air des mélanges explosifs.

### **7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**

#### **Demandes d'aires de stockage et de récipients**

Stockage en accord avec les directives de sécurité de l'entreprise. Conserver le récipient bien fermé. Ne jamais vider le réservoir à l'aide de pression – il ne s'agit pas d'un réservoir sous pression! Interdit de fumer. Entrée interdite aux personnes non autorisées. Stocker soigneusement les récipients fermés à la verticale, pour empêcher tout écoulement du produit. Les sols doivent être conformes aux "Lignes directrices pour la prévention du risque d'inflammation dues aux décharges électrostatiques (TRGS 727)".

#### **Conseils pour le stockage en commun**

Tenir à l'écart de substances acides ou alcalines ainsi que d'agents oxydants.

#### **Autres indications relatives aux conditions de stockage**

Respecter les indications mentionnées sur l'étiquette. Conserver dans les locaux secs et bien ventilés à une plage de température de 15 °C à 30 °C. Protéger de la chaleur et des radiations solaires directes.

En raison de la fraction de solvants organiques dans la préparation:

Protéger de la chaleur et des radiations solaires directes. Conserver le récipient bien fermé. Eloigner toute source d'ignition. Interdit de fumer. Entrée interdite aux personnes non autorisées. Stocker soigneusement les récipients fermés à la verticale, pour empêcher tout écoulement du produit.

### **7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Tenir compte de la fiche des spécifications techniques. Observer le mode d'emploi.

## **RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

### **8.1. Paramètres de contrôle**

#### **Valeurs limites au poste de travail:**

2-butoxyéthanol

Numéro d'index 603-014-00-0 / N°CE 203-905-0 / n°CAS 111-76-2

VRC, VME: 49 mg/m<sup>3</sup>; 10 ppm

VRC, VLE: 246 mg/m<sup>3</sup>; 50 ppm

Remarque: (peut être absorbé par la peau)

#### **Indications diverses**

VME : valeur limite au poste de travail à long terme

VLE : valeur limite au poste de travail à court terme

Ceiling : limitation de crête

#### **DNEL:**

2-butoxyéthanol

Numéro d'index 603-014-00-0 / N°CE 203-905-0 / n°CAS 111-76-2

DNEL long terme dermique (systémique), Employés: 75 mg/kg

DNEL aigu par inhalation (systémique), Employés: 652 mg/m<sup>3</sup>

DNEL long terme par inhalation (systémique), Employés: 98 mg/m<sup>3</sup>

### **8.2. Contrôles de l'exposition**

Assurer une bonne ventilation. Cela peut être obtenu par une aspiration locale ou spatiale. Au cas où cela ne suffirait pas pour maintenir la concentration des vapeurs d'aérosols et des vaporisateurs en dessous de la valeur limite au poste de



N° de l'article: 337-30245MTS WOOD AQUA PRIMER  
Date d'édition: 21.03.2024 Date d'exécution: 19.12.2023  
Version: 40-4 Date d'émission: 19.12.2023 FR  
Page 4 / 8

travail, il faut porter un appareil de protection respiratoire autonome.

**Protection individuelle**

**Protection respiratoire**

Si la concentration du produit vaporisé est au dessus de la valeur limite au poste de travail, il faut porter un appareil de protection respiratoire autonome.

**Protection des mains**

Pour un maniement de longue durée ou répété, utiliser des gants de manutention: NBR (Caoutchouc nitrile)  
Epaisseur du matériau des gants > 0,4 mm ; Temps de pénétration > 480 min.  
Suivre les instructions et les indications du fabricant lors de l'utilisation, du stockage, de l'entretien et du remplacement des gants. L'étanchéité des gants dépend de l'intensité et de la durée de l'exposition de la peau. Modèles de gants recommandés EN ISO 374  
Les crèmes de protection peuvent aider à protéger les parties de la peau exposées. Après un contact, ne les utiliser en aucun cas.

**Protection yeux/visage**

En cas de risque d'éclaboussures, porter des lunettes de protection bien hermétiques.

**Protection corporelle**

Porter des vêtements antistatiques en fibres naturelles (coton) ou en fibres résistantes à la chaleur.

**Mesures de protection**

Après un contact avec la peau, bien nettoyer avec de l'eau et du savon ou utiliser un détergent approprié.

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Voir rubrique 7. D'autres mesures complémentaires ne sont pas nécessaires.

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

\*

|                                                        |                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| État physique:                                         | Liquide                             |
| Couleur:                                               | cf. étiquette                       |
| Odeur:                                                 | caractéristique                     |
| Seuil olfactif:                                        | non applicable                      |
| Point de fusion/point de congélation:                  | 1843 °C<br>Source: Titanium dioxide |
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: | 100 °C<br>Source: water             |
| Inflammabilité                                         | non applicable                      |
| Limites inférieure et supérieure d'explosion:          |                                     |
| Limite inférieure d'explosivité:                       | non applicable                      |
| Limite supérieure d'explosivité:                       | non applicable                      |
| Point éclair:                                          | non applicable                      |
| Température d'auto-inflammation:                       | 240 °C<br>Source: 2-butoxyéthanol   |
| La température de décomposition:                       | non applicable                      |
| pH à 20 °C:                                            | non applicable                      |
| Viscosité cinématique (40°C):                          | 2945,74 mm²/s                       |
| Viscosité à 20 °C:                                     | 3800 mPa* s                         |
| solubilité(s):                                         |                                     |
| Solubilité dans l'eau à 20 °C:                         | miscible                            |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau:                 | voir rubrique 12                    |
| Pression de vapeur à 20 °C:                            | 8,8119 mbar                         |
| Densité et/ou densité relative:                        |                                     |
| Densité à 20 °C:                                       | 1,26 g/cm³                          |

N° de l'article: 337-30245MTS WOOD AQUA PRIMER  
Date d'édition: 21.03.2024 Date d'exécution: 19.12.2023  
Version: 40-4 Date d'émission: 19.12.2023

FR  
Page 5 / 8

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| <b>Densité de vapeur relative:</b>      | <b>non applicable</b> |
| <b>caractéristiques des particules:</b> | <b>non applicable</b> |
| 9.2. <b>Autres informations</b>         | *                     |
| <b>Teneur en corps solides:</b>         | <b>58 pds %</b>       |
| <b>teneur en solvant:</b>               |                       |
| <b>Solvants organiques:</b>             | <b>2 pds %</b>        |
| <b>Eau:</b>                             | <b>38 pds %</b>       |

## **RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**

### 10.1. **Réactivité**

Aucune information disponible.

### 10.2. **Stabilité chimique**

Produit stable si les conditions de stockage et d'utilisation sont respectées. Informations complémentaires sur le mode de stockage approprié: voir rubrique 7.

### 10.3. **Possibilité de réactions dangereuses**

Tenir à l'écart d'acides forts, de bases fortes et d'agents oxydants puissants, afin d'éviter des réactions exothermiques.

### 10.4. **Conditions à éviter**

Produit stable si les conditions de stockage et d'utilisation sont respectées. Informations complémentaires sur le mode de stockage approprié: voir rubrique 7. En présence de températures élevées, il peut se former des produits de décomposition dangereux.

### 10.5. **Matières incompatibles**

non applicable

### 10.6. **Produits de décomposition dangereux**

En présence de températures élevées, il peut se former des produits de décomposition dangereux, p. ex.: dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, fumée, oxydes d'azote.

## **RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

### 11.1. **Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**

#### **Toxicité aiguë**

Titanium dioxide

par voie orale, DL50, Rat: > 5000 mg/kg

2-butoxyéthanol

par voie orale, DL50, Rat: 1300 mg/kg

par inhalation (vapeurs), LC50, Rat: 2 mg/L (4 h)

#### **Corrosion cutanée/irritation cutanée; Lésions oculaires graves/irritation oculaire**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### **Sensibilisation respiratoire ou cutanée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### **Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) — exposition unique; Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### **Danger par aspiration**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### **Expériences tirées de la pratique/sur l'homme**

L'inhalation de solvants, au dessus de la valeur de concentration d'activité maximale à l'emplacement de travail, peut être nocive pour la santé, par ex. irritation des muqueuses, des organes respiratoires ainsi que lésions du foie, des reins et du système nerveux central. Les signes sont: maux de tête, vertiges, fatigue, myasthénie, état semi-conscient, dans les cas les plus graves: état inconscient. Les produits vaporisés peuvent provoquer certains des effets mentionnés en raison de la résorption cutanée. Un contact prolongé ou répété avec ce produit dégraisse la peau et peut provoquer une irritation de contact non-allergique (dermatose de contact) et/ou risque de provoquer une résorption des substances nuisibles. Des projections dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des lésions réversibles.

N° de l'article: 337-30245MTS WOOD AQUA PRIMER  
Date d'édition: 21.03.2024 Date d'exécution: 19.12.2023  
Version: 40-4 Date d'émission: 19.12.2023

FR  
Page 6 / 8

#### **Evaluation résumée des propriétés CMR**

Les composants de ce mélange ne satisfont pas aux critères de classification CMR 1A ou 1B conforme CLP.

#### **11.2. Informations sur les autres dangers**

##### **Propriétés perturbant le système endocrinien**

Aucune information disponible.

### **RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

Classification selon règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

#### **12.1. Toxicité**

2-butoxyéthanol

Toxicité pour le poisson, LC50: 1474 mg/L (96 h)

Toxicité pour la daphnia, CE50: 1550 mg/L (48 h)

Toxicité pour les algues, ErC50: 1840 mg/L (72 h)

##### **Long terme Écotoxicité**

Absence de données toxicologiques.

#### **12.2. Persistance et dégradabilité**

Absence de données toxicologiques.

#### **12.3. Potentiel de bioaccumulation**

Absence de données toxicologiques.

##### **Facteur de bioconcentration (FBC)**

Absence de données toxicologiques.

#### **12.4. Mobilité dans le sol**

Absence de données toxicologiques.

#### **12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères pour les substances PBT et vPvB énoncés à l'annexe XIII du règlement REACH.

#### **12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien**

Aucune information disponible.

#### **12.7. Autres effets néfastes**

Aucune information disponible.

### **RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

#### **13.1. Méthodes de traitement des déchets**

##### **Élimination appropriée / Produit**

##### **Recommandation**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Élimination conformément au Règlement 2008/98/CE en matière de déchets et déchets dangereux.

##### **Liste des propositions pour les code déchets/désignations des déchets selon le CED**

080111\* Déchets de peintures et de laques contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses.

\*Déchet dangereux au sens de la directive 2008/98/CE (directive-cadre relative aux déchets)

##### **Élimination appropriée / Emballage**

##### **Recommandation**

Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage. Les fûts non conformément purgés constituent des déchets spéciaux.

### **RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### **14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification**

non applicable

#### **14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU**

**Fiche de données de sécurité**  
**conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)**  
**conforme Règlement (CE) 2020/878**



N° de l'article: 337-30245MTS WOOD AQUA PRIMER  
Date d'édition: 21.03.2024 Date d'exécution: 19.12.2023  
Version: 40-4 Date d'émission: 19.12.2023

FR  
Page 7 / 8

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport**

non applicable

**14.4. Groupe d'emballage**

non applicable

**14.5. Dangers pour l'environnement**

Transport par voie terrestre (ADR/RID) non applicable

Polluant marin non applicable

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Transport uniquement dans des conteneurs fermés, en position verticale et sûrs. Assurez-vous que les personnes qui transportent le produit sachent ce qu'il faut faire en cas d'accident ou de naufrage.

Précautions de manipulation: voir paragraphes 6 - 8

**Indications diverses**

**Transport par voie terrestre (ADR/RID)**

code de restriction en tunnel -

**Transport maritime (IMDG)**

Numéro EmS non applicable

**14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

Pas de transport en tant que marchandises en vrac conformément au Code IBC

**RUBRIQUE 15: Informations réglementaires**

**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

**Réglementations EU**

**Directive 2010/75/UE sur les émissions industrielles [Industrial Emissions Directive]**

valeur de COV (dans g/L): 30

**Directive n° 2004/42/CE relative à la limitation des émissions de COV dues à l'utilisation de solvants organiques dans les vernis et peintures**

catégorie de produits COV: (Cat. A/i) ; valeur limite de COV: 140 g/l

Teneur maximale en COV du produit prêt à l'emploi (dans g/L): 30

**Directives nationales**

**Notice explicative sur la limite d'occupation**

Tenir compte des restrictions prévues par le décret relatif à la protection de la mère (92/85/CEE) concernant les femmes enceintes ou allaitant.

Tenir compte des restrictions prévues par la loi sur la protection des jeunes travailleurs (94/33/CE).

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée pour les substances suivantes de ce mélange:

| N°CE<br>n°CAS         | Désignation     | Numéro d'enregistrement<br>REACH |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| 203-905-0<br>111-76-2 | 2-butoxyéthanol | 01-2119475108-36                 |

**RUBRIQUE 16: Autres informations**

**Texte intégral de la classification suivant la section 3:**

Acute Tox. 4 / H332

Toxicité aiguë (par inhalation)

Nocif par inhalation.

Acute Tox. 4 / H302

Toxicité aiguë (par voie orale)

Nocif en cas d'ingestion.

Skin Irrit. 2 / H315

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Provoque une irritation cutanée.

Eye Irrit. 2 / H319

Lésions oculaires graves/irritation  
oculaire

Provoque une sévère irritation des yeux.

**Abréviations et acronymes**

ADR

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

LEP

Limite d'exposition professionnelle

VLB

Valeur limite biologique

CAS

Service des résumés chimiques

**Fiche de données de sécurité**  
**conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)**  
**conforme Règlement (CE) 2020/878**



N° de l'article: 337-30245MTS WOOD AQUA PRIMER  
Date d'édition: 21.03.2024 Date d'exécution:19.12.2023  
Version: 40-4 Date d'émission:19.12.2023

FR  
Page 8 / 8

|           |                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLP       | Classification, étiquetage et emballage                                                                                                         |
| CMR       | Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction                                                                                           |
| DIN       | Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard)   |
| DNEL      | Dose dérivée sans effet                                                                                                                         |
| EAKV      | Catalogue européen des déchets                                                                                                                  |
| EC        | Concentration efficace                                                                                                                          |
| CE        | Communauté européenne                                                                                                                           |
| EN        | Norme européenne                                                                                                                                |
| IATA-DGR  | Association du transport aérien international – Règlement sur les marchandises dangereuses                                                      |
| IBC Code  | Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac                       |
| ICAO-TI   | Instructions techniques de l'organisation de l'aviation civile internationale pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses |
| Code IMDG | Code Maritime International des Marchandises Dangereuses                                                                                        |
| ISO       | L'Organisation internationale de normalisation                                                                                                  |
| LC        | Concentration létale                                                                                                                            |
| LD        | Dose létale                                                                                                                                     |
| MARPOL    | Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires                                                                    |
| OCDE      | Organisation de Coopération et de Développement Économiques                                                                                     |
| PBT       | Persistant, bioaccumulable et toxique                                                                                                           |
| PNEC      | Concentration prédite sans effet                                                                                                                |
| REACH     | Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques                                                                |
| RID       | Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises Dangereuses                                                         |
| ONU       | United Nations                                                                                                                                  |
| COV       | Composés organiques volatils                                                                                                                    |
| vPvB      | très persistantes et très bioaccumulables                                                                                                       |

**Indications diverses**

Classification selon règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles ainsi qu'aux dispositions nationales et communautaires en vigueur. Le produit ne doit pas, sans autorisation écrite, être affecté à un autre usage que celui indiqué au rubrique1. l'utilisateur doit comprendre toutes les mesures nécessaires à prendre pour répondre aux exigences spécifiées dans les lois et les règlements locaux . Cette feuille de données de sécurité décrit les procédures de sécurité de notre produit et ne garantit pas les propriétés du produit.

\* Les données ont été modifiées par rapport à la version précédente