



# Primer

Primer is een dekkende - en fixerende watergedragen grondlaag voor binnen.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SAMENSTELLING</b>            | Acrylstyreen co-polymeerhars opgelost in water.                                                                                                                                                                  |
| <b>EIGENSCHAPPEN EN GEBRUIK</b> | Primer wordt gebruikt als grondlaag op gips, plaaster, beton, cement, crépy, steen, gyproc, gecoate gipsplaten<br><br>Viscositeit : 4000cp (haake, 22°C, rotor 1) Dichtheid : 1,54                               |
| <b>DROOGTIJD</b>                | Stofdroog na 15 – 30 minuten, overschilderbaar na 2 uur.                                                                                                                                                         |
| <b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>       | Aanbrengen met borstel of rol : mag worden verdund met 1 – 3 % water.<br><br>Mogelijkheid om primer aan te brengen met pistool : Airless : klaar voor gebruik.<br><br>HVLP : verdunnen met minimum 10-20% water. |
| <b>REINIGING</b>                | Met water                                                                                                                                                                                                        |
| <b>RENDEMENT</b>                | 10-12 m <sup>2</sup> /ltr                                                                                                                                                                                        |
| <b>KLEUR</b>                    | WIT                                                                                                                                                                                                              |
| <b>VERPAKKING</b>               | 5L - 10L plastique                                                                                                                                                                                               |
| <b>OPMERKING</b>                | Beschermen tegen vorst                                                                                                                                                                                           |
| <b>VOC</b>                      | EU grenswaarden voor dit product (cat.IIA/a) 30g/l(2010), huidige waarde is <1 g/l.                                                                                                                              |
| <b>HOUDBAARHEID</b>             | 12 maanden in de originele niet geopende verpakking.                                                                                                                                                             |

Nota: Vervangt alle eerder gemaakte technische informatiebladen voor dit product. Het is de taak van het cliënteel om bij onze technische diensten na te gaan of ze wel in het bezit zijn van de laatste versie. De geleverde informatie zijn van indicatieve aard en kunnen een bijkomend advies vereisen aangaande de aard en de voorbereiding van de te behandelen ondergronden.



# Primer

Primer est une sous-couche couvrante et fi xante à base d'eau pour l'intérieur.

|                                  |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COMPOSITION</b>               | Résine copolymère acrylique styrène dissoute dans l'eau.                                                                                                                                                      |
| <b>PROPRIÉTÉS ET UTILISATION</b> | Primer est utilisé comme primaire sur plâtre, plâtre, béton, ciment, crépi, pierre, gyproc, plaques de plâtre enduites.<br>Viscosité : 4000cp (haake, 22°C, rotor 1)<br>Densité : 1,54                        |
| <b>TEMPS DE SÉCHAGE</b>          | Séchage à la poussière après 15 – 30 minutes, recouvrable après 2 heures.                                                                                                                                     |
| <b>MANUEL DE L'UTILISATEUR</b>   | Application au pinceau ou au rouleau : peut être dilué avec 1 – 3 % d'eau. Possibilité d'appliquer le primaire au pistolet :<br><br>Airless : prêt à l'emploi.<br>HVLP : v diluer avec au moins 10-20% d'eau. |
| <b>NETTOYAGE</b>                 | Avec de l'eau                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RENDEMENT</b>                 | 10-12 m <sup>2</sup> /ltr                                                                                                                                                                                     |
| <b>COULEUR</b>                   | Blanc                                                                                                                                                                                                         |
| <b>EMBALLAGE</b>                 | 5L - 10L plastique                                                                                                                                                                                            |
| <b>NOTE</b>                      | Protéger contre le gel.                                                                                                                                                                                       |
| <b>VOC</b>                       | Valeurs limites de l'UE pour ce produit (cat.IIA/a) 30g/l(2010), la valeur actuelle est <1 g/l.                                                                                                               |
| <b>MAINTIEN</b>                  | 12 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.                                                                                                                                                                |

Note : Remplace toutes les fiches techniques précédemment produites pour ce produit. Il est de la responsabilité du client de vérifier auprès de nos services techniques qu'il dispose de la dernière version. Les informations fournies sont indicatives et peuvent nécessiter des conseils supplémentaires sur la nature et la préparation des substrats à traiter.