



# Multiprimer Aqua

100% wateraf dunbare acrylaat dispersie.

## EIGENSCHAPPEN EN TOEPASSINGEN

- Snelle droging
- Mat van uitzicht
- Wateraf dunbaar
- Zonder co-solventen
- Reukloze grondlaag speciaal ontwikkeld voor talloze toepassingen in de bouw, maar kan ook voor industriële doeleinden gebruikt worden, zowel binnen als buiten. Wordt hoofdzakelijk gerold of gekwast.

Vast stofgehalte: 59,9%

Densiteit: 1,29

Multiprimer Aqua is geschikt voor volgende ondergronden: gegalaniseerd staal, aluminium, roestvrij staal, steen, tegels, glas, MDF, kunststof en oude solvent gebaseerde verven waarop de hechting uitstekend is.

## TOEPASSINGEN : VOORBEREIDING :

- Belangrijkste handeling voor elke schildersbeurt. De te behandelen ondergronden inwrijven met een Scotch Bride. De oppervlakte vervolgens droogvegen met zuivere en goed absorberende doeken.

## AANBRENGEN MET KWAST OF ROL:

- Multiprimer Aqua mag met 2 tot 5% water verdund worden.

## SPIJTPISTOOL

- Spuitkop met een opening van 1,2 tot 1,5
- Druk 2 bar aan de pomp
- Verdunnen: Max 5% water toevoegen tot een spuitviscositeit van 30 sec. FORD 5cup nr. 4.

2 dunne lagen aanbrengen. Natte laagdikte: 100 -125 µm; droge laagdikte: 70 -75 µm.

Minstens 2 uren wachten alvorens men kan overgaan tot het aanbrengen van een eindlaag: zoals: Decor Mat, Wood Aqua Satin, Wood Aqua Mat hoogglans of satijn. Multiprimer Aqua kan na 48 uren overschilderd worden met de industriële aflakken: Epoxy of 2K PU. Voor andere toepassingen moet men eerst een technisch advies vragen.

De ideale spuitomstandigheden liggen tussen de 18° en 20°C. Men kan de droging versnellen door de temperatuur op te voeren tot 40°C. In dit geval moet er een verplichte uitdamp tijd van 30 min in acht genomen worden.

## DROGING

Stofvrij: 15 – 30 min.

Droog: 2 uren.

De droging wordt nagenoeg niet beïnvloed door temperaturen die lager liggen dan 15°C en een relatieve vochtigheidsgraad hoger dan 65%.

## REINIGING

Water

## RENDEMENT

6-8 m²/Li

## KLEUREN

kleuren op aanvraag



# Multiprimer Aqua

100% wateraf dunbare acrylaat dispersie.

|                       |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VERPAKKINGEN</b>   | WIT: 2,5L (Metal)<br>TRANSPARANT: 2,25L (Metal)                                                                                                                                    |
| <b>WAARSCHUWINGEN</b> | Vorstgevoelig product                                                                                                                                                              |
| <b>VOC</b>            | Pass French VOC Regulation - Pass French CMR component - Pass AgBB - Pass Belgian Regulation Royal Decree of May 2015 - Pass Indoor Air Comfort ® - Compliant Breeam International |

Nota: Vervangt alle eerder gemaakte technische informatiebladen voor dit product. Het is de taak van het cliënteel om bij onze technische diensten na te gaan of ze wel in het bezit zijn van de laatste versie. De geleverde informatie is van indicatieve aard en kunnen een bijkomend advies vereisen aangaande de aard en de voorbereiding van de te behandelen ondergronden.



# Multiprimer Aqua

Multiprimer Aqua est 100% de dispersion acrylique diluable dans l'eau.

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RÉSUMÉ</b>                               | 100% de dispersion acrylique diluable dans l'eau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PROPRIÉTÉS ET APPLICATIONS</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Séchage rapide</li> <li>Aspect mat</li> <li>Dilutable à l'eau</li> <li>Sans co-solvants</li> <li>Primaire sans odeur spécialement développée pour de nombreuses applications dans la construction, mais peut également être utilisé à des fins industrielles, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il est principalement appliqué au rouleau ou au pinceau.</li> </ul> <p>Teneur en matières solides : 59,9%</p> <p>Densité : 1,29</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MULTIPRIMER AQUA est adapté pour les supports suivants : acier galvanisé, aluminium, inox, pierre, carreaux, verre, MDF, plastique et anciennes peintures à base de solvant, sur lesquels l'adhérence est excellente.</li> </ul>                                                                                                                                                                             |
| <b>APPLICATIONS : PRÉPARATION :</b>         | Action principale avant chaque séance de peinture. Frotter les supports à traiter avec un Scotch Brite. Ensuite, essuyer la surface avec des chiffons propres et bien absorbants.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>APPLIQUER AU PINCEAU OU AU ROULEAU :</b> | MULTIPRIMER AQUA peut être dilué avec 2 à 5% d'eau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PISTOLET DE PEINTURE</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Buse avec une ouverture de 1,2 à 1,5</li> <li>Pression de 2 bars à la pompe</li> <li>Dilution : Ajouter un maximum de 5% d'eau jusqu'à obtenir une viscosité de pulvérisation de 30 secondes FORD 5cup nr. 4.</li> <li>Appliquer 2 couches fines. Épaisseur humide : 100 -125 µm; épaisseur sèche : 70 -75 µm.</li> </ul> <p>Attendre au moins 2 heures avant d'appliquer une couche de finition, telle que : Decor Mat, Wood Aqua Satin, Wood Aqua Mat haute brillance ou satinée. Multiprimer Aqua peut être recouvert après 48 heures avec des finitions industrielles : Epoxy ou 2K PU. Pour d'autres applications, il est nécessaire de demander un avis technique. Les conditions de pulvérisation idéales se situent entre 18° et 20°C. Le séchage peut être accéléré en augmentant la température jusqu'à 40°C. Dans ce cas, un temps de déverdissement de 30 minutes est impératif.</p> |
| <b>SÉCHAGE</b>                              | <p>Sec au toucher: 15 – 30 min.</p> <p>Sec : 2 heures.</p> <p>Le séchage n'est pratiquement pas affecté par des températures inférieures à 15°C et une humidité relative supérieure à 65%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>NETTOYAGE</b>                            | Eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RENDU</b>                                | 6-8 m²/Li                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



# Multiprimer Aqua

Multiprimer Aqua est 100% de dispersion acrylique diluable dans l'eau.

|                       |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COULEURS</b>       | couleurs sur demande                                                                                                                                                              |
| <b>EMBALLAGES</b>     | WIT: 2,5L (Metal)<br>TRANSPARANT: 2,25L (Metal)                                                                                                                                   |
| <b>AVERTISSEMENTS</b> | Produit sensible au gel                                                                                                                                                           |
| <b>VOC</b>            | Pass French VOC Regulation - Pass French CMR component - Pass AgBB - Pass Belgian Regulation Royal Decree of May2015 - Pass Indoor Air Comfort ® - Compliant Breeam International |

Note : Remplace toutes les fiches techniques précédemment produites pour ce produit. Il est de la responsabilité du client de vérifier auprès de nos services techniques qu'il dispose de la dernière version. Les informations fournies sont indicatives et peuvent nécessiter des conseils supplémentaires sur la nature et la préparation des substrats à traiter.