



Façade Fix

Façade Fix is een kwalitatieve hechtingslaag voor verkrijgende ondergronden.

SAMENSTELLING	Acrylaathars in watergedragen dispersie.
EIGENSCHAPPEN EN GEBRUIK	Façade Fix wordt als een impregneerlaag gebruikt op minerale ondergronden (beton, steen, pleisterwerk, cement...) zowel binnen als buiten, voor het aanbrengen van een watergedragen verfsysteem: FACADE, DISPERSOL of DISPERTEX en eventueel bij het aanbrengen van een crepi. Façade Fix is geschikt om oude verflagen te primeren en te fixeren Façade Fix kan een oud pleisterwerk verstevigen waardoor deze geschuurd kan worden.
GEBRUIKSAANWIJZING	Façade Fix is gebruiksklaar en kan gekwast of verspoten worden.
REINIGING	Met water
RENDEMENT	8 – 10 m ² /ltr afhankelijk van de ondergrond
KLEUR	melkachtig wit
VERPAKKING	5L (jerrycan)
OPMERKING	Vorstvrij bewaren
VOC	Maximale EU waarde voor dit product (cat. IIA/h) : 30 g/l (2010). Façade Fix heeft <1 g/l.

Nota: Vervangt alle vorige edities. Het is de taak van het cliënteel om, voor elk gebruik, na te gaan of dit wel de laatste versie is. Alle informatie weergegeven in deze fiche zijn uitsluitend van informatieve aard en kunnen een aangepaste omschrijving rond de staat en behandeling van de ondergronden vereisen.



Façade Fix

Façade Fix est une couche d'adhérence de qualité pour les supports qui s'effritent.

RÉSUMÉ	Résine acrylique en dispersion aqueuse.
PROPRIÉTÉS ET UTILISATION	Façade Fix s'utilise comme couche d'imprégnation sur des supports minéraux (béton, pierre, plâtre, ciment...) tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, avant l'application d'un système de peinture à l'eau : DISPERSOL ou DISPERTEX et éventuellement lors de l'application d'un crépi. Façade Fix convient pour apprêter et fixer les anciennes couches de peinture. Façade Fix peut renforcer un ancien crépi, permettant ainsi de le poncer.
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	Façade Fix est prêt à l'emploi et peut être appliqué au pinceau ou au pistolet.
NETTOYAGE	avec de l'eau
RENDEMENT	8 – 10 m²/ltr en fonction du substrat
COULEUR	blanc laiteux
EMBALLAGE	5L (jerrycan)
NOTES	conserver à l'abri du gel.
VOC	Valeur maximale de l'UE pour ce produit (cat. IIA/h) : 30 g/l (2010). Façade Fix contient <1 g/l.

Note : Remplace toutes les éditions précédentes. Il incombe au client de vérifier qu'il s'agit de la dernière version avant chaque utilisation. Toutes les informations figurant sur cette fiche sont données à titre indicatif et peuvent nécessiter une description appropriée de l'état et du traitement des supports.