



Clean Mat

Relux Clean Mat is een grond -en afwerkingslaag voor binnenhuis gebruik.

OMSCHRIJVING	Monocouche (grond -en afwerkingslaag) voor binnenhuis gebruik, 100% acrylaathars, in water oplosbaar.
TOEPASSING	Universele matte primer-en afwerking, geschikt voor volgende ondergronden : hout, pleisterwerk, crepi's, cement, Gyproc, vezelplaten, spaanderplaten, MDF en oude alkyd verven.
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	=> Blokkeert nicotine, roest en loogbloedingen => wordt als grond- en eindlaag worden gebruikt => Bestand tegen reinigings- en ontsmettingsmiddelen
IDENTIFICATIE-KENMERKEN	Vastestofgehalte : 60 % Dichtheid : 1,53 Droogtijd : overschilderbaar na 4 uur Theoretisch rendement : 8 – 10 m²/ ltr Specificatie volgens : EN13300 Uitzicht van de droge film : MAT 2GU volgens ISO 2813 Rhopoint 60 Fijnheid : < 10 micron Jauge Hegmann overeenkomstig ISO1524 Schrobklasse : Klasse 1 volgens ISO 11998
AANBRENGEN	Voor de eerste laag dient Clean Mat met 5% water te worden verdund. Voor de tweede laag (aflak) het product verdunnen met 3-4% water. In geval het product wordt aangebracht met een Airless of HVLP bekomt men het optimale rendement bij een verdunning met 5% water. Gebruik daarbij een nozzle 415- 421 en 515-521 bij een druk tussen 120 en 220 BAR (GRACO FINISHPRO 395-225V EUR VISION)
REINIGING VAN HET MATERIAAL	met water
VERPAKKING	1L (Metal) - 2,5L – 10L (Plastique)
BEWAREN	• 1 Jaar in de originele, ongeopende verpakking • Vorstvrij bewaren
CERTIFICATIE	In overeenstemming met Franse VOC regelgeving – In overeenstemming met Franse CMR regelgeving

Nota: Vervangt alle vorige edities. Het is de taak van het cliënteel om, voor elk gebruik, na te gaan of dit wel de laatste versie is. Alle informatie weergegeven in deze fiche zijn uitsluitend van informatieve aard en kunnen een aangepaste omschrijving rond de staat en behandeling van de ondergronden vereisen.



Clean mat

Monocouche (couche de fond et de finition) pour usage intérieur, résine acrylique à 100%, soluble dans l'eau.

DESCRIPTION	Monocouche (couche de fond et de finition) pour usage intérieur, résine acrylique à 100%, soluble dans l'eau.
APPLICATION	Primaire et finition mate universelle, adaptée aux supports suivants : bois, plâtre, crépis, ciment, Gyproc, panneaux de fibres, panneaux de particules, MDF et anciennes peintures alkydes.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	=> Bloque la nicotine, la rouille et les taches de sève => Utilisé comme couche de fond et de finition => Résistant aux produits de nettoyage et de désinfection
IDENTIFIANTS	Teneur en matières solides : 60 % Densité : 1,53 Temps de séchage : Peignable après 4 heures Rendement théorique : 8 – 10 m²/ ltr Spécification selon : EN13300 Aspect du film sec : MAT 2GU selon ISO 2813 Rhopoint 60 Granulométrie : < 10 microns Jauge Hegmann conforme à ISO1524 Classe de résistance au frottement : Classe 1 selon ISO 11998
APPLICATION	Pour la première couche, Clean Mat doit être dilué avec 5% d'eau. Pour la deuxième couche (finitions), diluer le produit avec 3-4% d'eau. Si le produit est appliqué avec un Airless ou HVLP, le rendement optimal est obtenu avec une dilution de 5% d'eau. Utilisez une buse 415-421 et 515-521 avec une pression comprise entre 120 et 220 BAR (GRACO FINISHPRO 395-225V EUR VISION)
NETTOYAGE DU MATÉRIAU	avec de l'eau
COULEURS DISPONIBLES	Blanc
EMBALLAGES	1L (Metal) - 2,5L – 10L (Plastique)
CONSERVER	• 1 an dans l'emballage d'origine, non ouvert • Conserver à l'abri du gel
CERTIFICATION	Conformément à la réglementation française sur les COV – Conformément à la réglementation française sur les CMR

Note : Remplace toutes les éditions précédentes. Il incombe au client de vérifier qu'il s'agit de la dernière version avant chaque utilisation. Toutes les informations figurant sur cette fiche sont données à titre indicatif et peuvent nécessiter une description appropriée de l'état et du traitement des supports.