



Decor Mat

Decor Mat is een hoogwaardige binnen muurverf, op basis van een VAE derivaat voor een matte binnenmuur afwerking

OMSCHRIJVING	Hoogwaardige binnen muurverf, op basis van een VAE derivaat voor een matte binnenmuur afwerking
ONDERGRONDEN	Nieuwe of reeds geschilderde ondergronden, niet verkrijtend en in zuivere staat : • zolderingen • bepleisteringen • gipsplaten • bakstenen • mortel • beton • hout en vezelplaten • behangpapier
ALGEMENE EIGENSCHAPPEN	• Watergedragen oplossing • Zeer hoog dekvermogen en zuiver wit (>98% 100µm) • Gelijkmatische indringing in de ondergrond, geen aanzetten. • Gemakkelijk te onderhouden • Uitstekende afwasbaarheid
EIGENSCHAPPEN	Samenstelling : Bindmiddel : VAE derivaat vrij van oliën en plastiseizers volgens DIN 55945 Pigmenten - Wit : rutiel TiO₂ - Pigmenten : minerale en organische pigmenten Verdunning : water Uitzicht van het product : Thixotroop Droge vaste stofgehalte : 66 % ± 2% in gewicht, 48% ± 2% in volume Densiteit : 1,65 ± 0,1 afhankelijk van de kleur Viscositeit bij 20°C : 5000mPas Brookschield R6- 100rpm Droogtijd : Bij 20°C, 60%HR en 40 µm droog • Voor aanraking : 1 uur • Overschilderbaarheid : 4 uren Theoretisch rendement : +/- 10-12 m²/L op glad en vlak ondergrond SPECIFICATIE VOLGENS NORM EN 13300 : Uitzicht van de droge laag : MAT : 2GU volgens ISO 2813, RHOPOINT 60°C < Fijnheid : 10 microns Jauge Hegmann, volgens ISO 1524 Weerstand aan vochtige wrijvingen: Klasse 1 volgens ISO 11998



Decor Mat

Decor Mat is een hoogwaardige binnen muurverf, op basis van een VAE derivaat voor een matte binnenmuur afwerking

DEKKRACHT : AANBRENGEN	De ondergrond moet zuiver zijn en een aangepaste voorbereiding genieten volgens de gangbare normen; alle niet of weinig hechtende onderlagen moeten verwijderd worden volgens: DIN 18363 Teil c NIEUWE ONDERGRONDEN : Nieuwe ondergronden moeten ten minste 28 dagen droogtijd hebben gehad. • Ontvetten, ontstoffen en reinigen. • Alle barsten opvullen • Alle metaaldelen behandelen met synthetische primer, • Pleister of verkrijgende oppervlakken voorbehandelen OUDE ONDERGRONDEN : Na de voorbereidingen moet de ondergrond eruit zien als een nieuwe. Alle schilferende of afbladderende onderdelen verwijderen. Indien men met een hoge drukreiniger werkt, dient men een volledige droging in acht te nemen voor applicatie.
APPLICATIE	• Borstel, rol : klaar voor gebruik. Eerste laag mag worden verdund met 2 tot 5% water • Airless spuitpistool: Voor optimaal rendement : 5 tot 10% verdunnen met water, opening 415 - 421 en 515 - 521 en 220 bars druk (air-mix : druk tussen 120 en 220 bars) GRACO FINISHPRO 395-225V EUR VISION)
REINIGING	Water
AANBEVELINGEN	• De omgevingstemperatuur en die van de ondergrond moeten tussen >10°C en < 30°C liggen • Relatieve vochtigheid : < 90 %
KLEUREN	Wit op voorraad, andere kleuren op aanvraag.
VERPAKKINGEN	WIT: 1L (Metal) - 2,5L (Plastique) - 10L (Plastique) RAL 9010: 10L (Plastique) TRANSPARANT: 0,95L (Metal) - 2,375L (Plastique) - 9,9L (Plastique)
BEWARING	1 jaar in originele en ongeopende verpakking. Opslaan in een goed geventileerd lokaal bij een temperatuur schommelend tussen + 5°C et + 35°C.
MILIEU	Voldoet aan Franse VOC regelgeving aan Franse CMR component, Voldoet aan Belgisch KB Mei 2015, Pass indoor air comfort , ®, Pass AgBB in overeenstemming met Breeam International
HYGIËNE, VEILIGHEID , TRANSPORT	Raadpleeg onze MSDS.

Nota: Vervangt alle vorige edities. Het is de taak van het cliënteel om, voor elk gebruik, na te gaan of dit wel de laatste versie is. Alle informatie weergegeven in deze fiche zijn uitsluitend van informatieve aard en kunnen een aangepaste omschrijving rond de staat en behandeling van de ondergronden vereisen.



Decor Mat

Decor mat est une peinture murale intérieure de haute qualité.

DÉFINITION	Peinture murale intérieure de haute qualité, à base d'un dérivé VAE pour une finition murale intérieure mate.
OBJET	• Supports neufs ou déjà peints, non décolorés et en bon état : • greniers • plâtres • plaque de plâtre • brique • mortier • béton • bois et panneaux de fibres • papier peint
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	• Solution à base d'eau • Très haute opacité et blanc pur (>98% 100µm) • Pénétration régulière dans le substrat, pas de dépôts. • Facile à entretenir • Excellente lavabilité
CARACTÉRISTIQUES	Composition : Liant : dérivé VAE exempt d'huiles et de plastifiants selon DIN 55945 Pigments • Blanc : rutile TiO₂ • Pigments : pigments minéraux et organiques • Dilution : eau Aspect du produit : Thixotroop Teneur en matière sèche : • 66 % +/- 2% en poids • 48% +/- 2% en volume Densité : 1,65 +/- 0,1 selon la couleur Viscosité à 20°C : 5000mPas Brookschield R6- 100rpm • Séchage : A 20°C, 60%HR et 40 µm sec • Au toucher : 1 heure • Surpeinture : 4 heures Efficacité théorique : +/- 10-12 m²/L sur support lisse et plat SPECIFICATION SELON LA NORME EN 13300 : Aspect de la couche sèche : MAT : 2GU selon ISO 2813, RHOPPOINT 60°C Finesse : < 10 microns Jauge Hegmann, selon ISO 1524 Résistance au frottement humide : Classe 1 selon ISO 11998



Decor Mat

Decor mat est une peinture murale intérieure de haute qualité.

OPACITÉ : SUPÉRIEUR	Le support doit être propre et correctement préparé conformément aux normes en vigueur ; tous les supports non ou mal adhérents doivent être éliminés conformément à : DIN 18363 Teil c NOUVEAUX SUPPORTS : Les nouveaux supports doivent avoir bénéficié d'un temps de séchage d'au moins 28 jours. • Dégraissage, dépoussiérage et nettoyage. • Remplissage de toutes les fissures • Traiter toutes les parties métalliques avec un apprêt synthétique, • Prétraiter le plâtre ou les surfaces crayeuses ANCIENS SUBSTRATS : Après la préparation, le support doit avoir l'air neuf. Enlever toutes les parties qui s'écaillent ou se décollent. En cas d'utilisation d'un nettoyeur à haute pression, laisser sécher complètement avant l'application.
APPLICATION	• Pinceau, rouleau : prêt à l'emploi La première couche peut être diluée avec 2 à 5% d'eau. • Pistolet de pulvérisation sans air : Pour une efficacité optimale : 5 à 10% diluer avec de l'eau, ouverture 415 - 421 et 515 - 521 et 220 bars de pression (air-mix : pression entre 120 et 220 bars) GRACO FINISHPRO 395-225V EUR VISION)
NETTOYAGE	Eau
RECOMMANDATIONS	La température ambiante et celle du substrat doivent être comprises entre >10°C et < 30°C. Humidité relative : < 90 %
COULEURS	Blanc en stock, autres couleurs sur demande.
EMBALLAGE	BLANC: 1L (Metal) - 2,5L (Plastique) - 10L (Plastique) RAL 9010: 10L (Plastique) TRANSPARENT: 0,95L (Metal) - 2,375L (Plastique) - 9,9L (Plastique)
MISE EN GARDE	1 année dans son emballage d'origine et non ouvert. Conserver dans une pièce bien ventilée à une température fluctuant entre + 5°C et + 35°C.
ENVIRONNEMENT	Conforme à la réglementation française sur les COV selon le composant CMR français, Conforme au RD belge de mai 2015, Pass indoor air comfort , ®, Pass AgBB, en accord avec Breeam International.
HYGIÈNE, SÉCURITÉ, TRANSPORT	Veuillez consulter notre fiche de données de sécurité.

Note : Remplace toutes les éditions précédentes. Il incombe au client de vérifier qu'il s'agit de la dernière version avant chaque utilisation. Toutes les informations figurant sur cette fiche sont données à titre indicatif et peuvent nécessiter une description appropriée de l'état et du traitement des supports.